

PRB ACCROFIX PÂTE UV



GOBETIS D'ACCROCHAGE EN PÂTE RÉSISTANT AUX UV

Les **+** de PRB ACCROFIX PÂTE UV

- +** Protège des UV (évite la dégradation du PSE)
- +** Micro gobetis, permettant l'accrochage d'un mortier d'enduit sur PSE
- +** Assure l'adhérence entre le support et l'enduit de finition
- +** Facile d'utilisation (rouleau/brosse/pistolet)

CONDITIONNEMENT

- Seau de 20 kg.
- Palette de 0,48 t soit 24 seaux de 20 kg.

CONSERVATION : 24 mois.

CONSOMMATION

La consommation est de 0,6 à 0,8 kg/m².

COULEUR : Gris.



Prêt à l'emploi

DOMAINE D'EMPLOI

USAGE

- PSE.
- DTU20.1, DTU23.1, DTU 26.1.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Coffre de volet roulant en PSE.
- PSE.
- Autres supports (nous consulter).

SUPPORTS INTERDITS

- Au sol.
- Tous supports à base de Gypse (Plâtre).
- Surface horizontale ou inclinée (sauf voussures et sous face).

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- PRB Fondisol F.
- Mortiers d'enduits.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Entre 5°C et 35°C.
- Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de dégel, chauds en plein soleil, trempés ou sous pluie battante et par vent fort.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION

- Résines synthétiques.
- Charges minérales.
- Adjuvants spécifiques.

PRODUITS

- PÂTE :**
- Densité : 1,5 ± 0,1
 - pH (alcalin) : 8,5 ± 0,5
 - Aspect couleur : gris.

DURCI :

- Adhérence sur PSE : > 0,08 MPa

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports seront sains, propres, cohésifs et exempts de tous résidus ou autres pouvant nuire à la bonne adhérence du gobetis.
- Les supports ne devront pas ressuer l'humidité.

APPLICATION

Manuelle

- L'application du PRB ACCROFIX PÂTE UV se réalise au moyen d'un rouleau, d'une brosse ou d'un pistolet.
- L'application d'une couche de PRB FONDISOL F est préconisée avant l'application des enduits.
- Le nettoyage des outils se fait à l'eau claire avant le séchage du produit.

SÉCHAGE

- De 1 à 24 h selon les conditions météorologiques.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Se reporter à l'étiquette réglementaire de l'emballage et à la fiche de données de sécurité avant emploi.